



## IQ Standard

Her türlü uygulamaya yönelik köşeli gövde yapıları

ENDÜKTİF YAKLAŞIM SENSÖRLERİ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Teknik verilere genel bakış

<b>Gövde yapısı</b>	Dört köşeli form
<b>Boyutlar</b>	40 mm x 40 mm x 66 mm 40 mm x 40 mm x 121 mm 40 mm x 40 mm x 118 mm 40 mm x 40 mm x 62 mm
<b>Algılama mesafesi S<sub>n</sub></b>	15 mm ... 40 mm (tipe bağlı)
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67 IP65 IP68 (tipe bağlı)



### Ürün açıklaması

Günlük sensör kullanımında milyonlarca kez kendini kanıtlayan standart köşeli gövde yapıları uygulamalarınızda güvenle kullanmak için ilk tercihinizdir. Bunlar kendini kanıtlamış tasarımları, sağlam teknolojileri ve sürekli geliştirilmeye devam etmeleriyle öne çıkar. Çok farklı tiplerde temin edilebilmesi sayesinde her zaman uygulamanız için doğru sensörü bulabilirsiniz.

### Bir bakışta

- 60 mm'ye varan uzun algılama mesafeleri
- DC, AC ve AC/DC modelleri mevcuttur
- Çok yönlü gövde ve montaj seçenekleri
- Bağlantı kablosu, soket bağlantısı veya terminal kutusu
- Müşteriye özel varyantlar mevcuttur

### Avantajınız

- Makine kullanılabilirliğini artırır
- Mekanik hasarı azaltır
- Çalışma süresinin daha uzun olması sayesinde maliyet düşüşü
- Hızlı ve kolay kurulum

## Sipariş bilgileri

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/IQ\\_Standard](http://www.sick.com/IQ_Standard)

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 66 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 3 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
20 mm	PNP	Normalde açık	Soket M12, 4-pin <sup>1)</sup>	IQ40-20BPSKC0K	6037070

<sup>1)</sup> 270° döner, kilitlemeli.

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 66 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 3 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
40 mm	PNP	Normalde açık	Soket M12, 4-pin <sup>1)</sup>	IQ40-40NPSKC0K	6037071

<sup>1)</sup> 270° döner, kilitlemeli.

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 121 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 3 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
15 mm	PNP	Normalde kapalı ve-ya normalde açık	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-15BPP-KK0	7900219

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 121 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 3 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
20 mm	PNP	Normalde kapalı ve-ya normalde açık	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-20NPP-KK0	7900221

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 118 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 4 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
15 mm	PNP	Tamamlayıcı	Klemens bağlantısı	IQ40-15BPP-KK1	6025814

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 118 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 4 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
20 mm	PNP	Tamamlayıcı	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-20NPP-KK1	6025815

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 66 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 4 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
20 mm	PNP	Tamamlayıcı	Soket M12, 4-pin <sup>1)</sup>	IQ40-20BPPKC0K	6037072

<sup>1)</sup> 270° döner, kilitlemeli.

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 62 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 4 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
20 mm	PNP	Tamamlayıcı	Soket M12, 4-pin	IQ40-20BPP-KC1	6025812

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 66 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 4 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
35 mm	PNP	Tamamlayıcı	Soket M12, 4-pin <sup>1)</sup>	IQ40-35NPPKC0K	6037075
40 mm	PNP	Tamamlayıcı	Soket M12, 4-pin <sup>1)</sup>	IQ40-40NPPKC0K	6037073

<sup>1)</sup> 270° döner, kilitlemeli.

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 62 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 4 telli

Algılama mesafesi S <sub>n</sub>	Anahtarlama çıkışı	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
30 mm	PNP	Tamamlayıcı	Soket M12, 4-pin	IQ40-30NPP-KC1	6025811
35 mm	PNP	Tamamlayıcı	Soket M12, 4-pin	IQ40-35NPP-KCM	6025813

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 118 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** DC 2 telli

Algılama mesafesi $S_n$	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
15 mm	Normalde kapalı ve-ya normalde açık	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-15BDP-KK1	6025817

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 118 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** AC 2 telli

Algılama mesafesi $S_n$	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
15 mm	Normalde kapalı ve-ya normalde açık	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-15BAP-KK1	6025816

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 121 mm
- **Metale montaj:** düz kafa
- **Elektriksel kablolama:** AC/DC 2 telli

Algılama mesafesi $S_n$	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
15 mm	Normalde kapalı ve-ya normalde açık	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-15BUP-KK0	7902136

- **Yan ürün ailesi:** IQ40
- **Köşeli (G x Y x D):** 40 mm x 40 mm x 121 mm
- **Metale montaj:** çıkık kafa
- **Elektriksel kablolama:** AC/DC 2 telli

Algılama mesafesi $S_n$	Anahtarlama fonksiyonu	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
20 mm	Normalde kapalı ve-ya normalde açık	M20 vidalı klemens bağlantısı	IQ40-20NUP-KK0	7902137

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)